



**PIERWSZY ROBOT WYBURZENIOWY
Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM**

ARE 1.0
ROBOT WYBURZENIOWY

ROBOT ARE TO DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE

KAŻDY ELEMENT ARE ZAPROJEKTOWALIŚMY Z MYŚLĄ
O POTRZEBACH I WYGODZIE UŻYTKOWNIKÓW:

OGÓLNE

Masa własna	1100 kg
Wysięg ramienia (z młotem)	3,7 m (poziom)
Wysięg ramienia (z młotem)	4,4 m (pion)

OSIĄGI

Prędkość transportowa	3 km/h
Prędkość obrotu wieży	6 obr./min
Maks. kąt nachylenia	30°
Czas poruszania się na bateriach	do 30 min

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ pompy	Wielotłoczkowa, o zmiennej wydajności
Wydajność pompy	54 l/min
Maks. ciśnienie	180 bar
Objętość układu	35 l

SILNIK ELEKTRYCZNY

Moc	15 kW
Typ rozruchu	Miękki start
Napięcie	400 V (50 Hz)

ZDALNE STEROWANIE

Typ	Pilot zdalnego sterowania
Komunikacja	Radiowa lub kabel

NARZĘDZIA

Maks. ciężar narzędzia	200 kg
------------------------	--------



Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



PARP
Grupa PFR

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Polska

